



### Zweigruppige Kaffeemaschine mit Verkleidung aus Edelstahl

- Professionelle Gruppe
- Professionelle Siebträger
- Boiler von 400 cc. hinter der Gruppe, aus gedrucktem Material mit hoher Dicke
- Boiler von 2.5 Lt. Für Heißwasser und Dampf
- Heißwasserhahn, Dampfahh
- Motor mit volumetrischer Pumpe
- Automatische Wasser- und Dampf niveaueontrolle
- **Modell ES** Kaffeeausgabe erfolgt durch Schalter mit roter LED mit volumetrischer Dosierung (von 0 bis 3000 cc) mit 4 Dosen pro Gruppe und Knopf für kontinuierliche Ausgabe
- **Modell MS** Knopf für kontinuierliche Ausgabe
- Leistung 2.900 Watt / 230 Volt / 50 Hz  
Leistung 2.700 Watt / 115 Volt / 60 Hz (bei Nachfrage)
- Dimensionen: mm. 490 x 440 x 440 h

### Bei Nachfrage

- Elektronische Selbstregulierung der Kesseltemperatur (Thermo-PID) (nur bei Modell ES)
- Vorbrühgruppe
- Kit für Papier- und Plastikportionen, einfach austauschbar und auf Brühgruppe anwendbar